Produktdatenblatt

LMDA-VPA 50G

Apparate-Doppel-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526105365
ID 105361
Zolltarifnummer 83022000

Made in Germany

Gehäuse: Serie LMDA
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranz vernietet

Rad: Serie VPA
- Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		50 mm
Radbreite		18 mm
Anzahl Räder		2
Tragfähigkeit bei 3 km/h		80 kg
Tragfähigkeit (statisch)		200 kg
Lagerart		Gleitlager
Gesamthöhe (H)		71 mm
Platten-Ø		41 mm
Rückenloch		10,2 mm
Ausladung (F)		31 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht		0.2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗

Belagshärte
■■■□□ 80 Shore A

Rollwiderstand
■■■□□ gut

Verschleißresistenz
■□□□□ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
■■■■□ sehr gut





Produktreferenzen

Zugehöriger Standard-Feststeller LMDA-VPA 50G-FI

Verwendetes Rad VPA 50/8G