

BEV 415x90/305-ZDG

Anello in gomma elastica, con inserto in acciaio

EAN 4047526146818

ID 146811

Nomenclatura doganale 40129020

Anello:

- gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza, durezza 65 Shore A
- ottimo comfort di guida
- bassa forza di spinta
- non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
- colore nero
- armatura in filo d'acciaio
- per corpo ruota con diametro esterno tolleranza h11

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -30 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☞	415 mm
Ø esterno (D)	••	415 mm
Ø interno (d)	☞	305 mm
Larghezza ruota	⌈	90 mm
Portata a 4 km/h	⌈	1'380 kg
Portata a 6 km/h	⌈	1'150 kg
Portata a 10 km/h	⌈	920 kg
Portata a 16 km/h	⌈	690 kg
Portata (statica)	⌈	3'450 kg
Resistenza termica min		-30 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	⌈	5.7 kg
Antitraccia		×
Non macchia al contatto		×
Versione antistatica	☞	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Elettro-conduttivo	☞	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⌈	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		✓
Adatto per autoclave		×



Durezza dell'anello / rivestimento

65 Shore A

Forza di spinta

molto buono

Resistenza all'usura

buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

molto buono

