

VPP 200/20R

Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico

EAN 4047526020750

ID 20750

Nomenclatura doganale 87169090



Anello:

- gomma standard, durezza 80 Shore A
- ottimo comfort di guida
- non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
- colore nero

Centro ruota:

- polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura
- colore nero

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C



Data tecnici:

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| Ø ruota (D) | ☉ | 200 mm |
| Larghezza ruota | ∩ | 50 mm |
| Portata a 4 km/h | ⊕ | 205 kg |
| Portata (statica) | ⊕ | 515 kg |
| Tipo di scorrimento | ☉ | cuscinetto a rullini |
| Ø foro mozzo (d) | | 20 mm |
| Lunghezza mozzo (T1) | ∩ | 60 mm |
| Resistenza termica min | | -20 °C |
| Resistenza termica max | | 60 °C |
| Durezza del rivestimento/anello | | 80 Shore A |
| Peso unitario | ⊕ | 1.2 kg |
| Antitraccia | | × |
| Non macchia al contatto | | × |
| Versione antistatica | Ⓣ | × |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd | | × |
| Elettro-conduttivo | Ⓣ | × |
| Resistente alla corrosione | | × |
| Versione per alte temperature | Ⓢ | × |
| Rivestimento resistente all'idrolisi | | × |
| Adatto per autoclave | | × |

Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Forza di spinta

■ ■ □ □ □ □ accettabile

Resistenza all'usura

■ □ □ □ □ □ sufficiente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

