Scheda prodotto

LKRA-POA 100G

Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, ruota in poliammide

EAN 4047526224813
ID 224816
Nomenclatura doganale 87169090

Made in Germany

Supporto: serie LKRA
- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POA
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Durezza dell'anello / rivestimento
70 Shore D

Forza di spinta
eccellente

Resistenza all'usura
buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra
accettabile

Data tecnici:

Ø ruota (D)		100 mm
Larghezza ruota		32 mm
Portata a 3 km/h		120 kg
Portata (statica)		300 kg
Tipo di scorrimento		foro passante
Altezza totale (H)		133 mm
Ø piastra		57 mm
Foro centrale		13 mm
Disassamento (F)		40 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		70 Shore D
Peso unitario		0.5 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica		✗
Elettro-conduttivo		✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature		✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗





Riferimenti prodotto

Bloccaggio standard corrispondente LKRA-POA 100G-FI

Ruota con supporto fisso corrispondente BKRA-POA 100G

Ruota utilizzata POA 100/12G