

B-POEV 160XR

Ruota con supporto fisso in lamiera d'acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in poliammide

EAN 4047526107499

ID 235259

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie B

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POEV

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore nero
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C



Data tecnici:

Ø ruota (D)	160 mm
Larghezza ruota	50 mm
Portata a 4 km/h	400 kg
Portata (statica)	1'000 kg
Tipo di scorrimento	cuscinetto a rullini
Altezza totale (H)	195 mm
Dimensioni piastra	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	11 mm
Resistenza termica min	-25 °C
Resistenza termica max	80 °C
Durezza del rivestimento/anello	65 Shore A
Peso unitario	1.5 kg
Antitraccia	×
Non macchia al contatto	×
Versione antistatica	×
Elettro-conduttivo	×
Resistente alla corrosione	×
Versione per alte temperature	×
Rivestimento resistente all'idrolisi	×
Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Durezza dell'anello / rivestimento

65 Shore A

Forza di spinta


molto buono

Resistenza all'usura

buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

molto buono



Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente L-POEV
160XR**



Ruota utilizzata POEV 160/20XR