Scheda prodotto

L-POEV 160KA-FA

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sin tetico, con parafiliin acciaio

EAN 4047526238544
ID 238543
Nomenclatura doganale 87169090

Made in Germany

Supporto: serie L
- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POEV
- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore nero
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Blickle EasyRoll

Altre caratteristiche:
- con parafili in materiale sintetico, piccolo
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Durezza dell'anello / rivestimento
65 Shore A

Forza di spinta
molto buono

Resistenza all'usura
buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra
molto buono

Data tecnici:

Ø ruota (D)		160 mm
Larghezza ruota		50 mm
Portata a 4 km/h		400 kg
Portata (statica)		1'000 kg
Tipo di scorrimento		cuscinetto a sfere (CC)
Altezza totale (H)		195 mm
Dimensioni piastra		140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio		105 x 75–80 mm
Ø foro centrale		11 mm
Disassamento (F)		60 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario		2.5 kg
Antitraccia		×
Non macchia al contatto		×
Versione antistatica		×
Elettro-conduttivo		×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature		×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×





Adatto per autoclave		×
Adatto per lavaggio a macchina		×

Riferimenti prodotto

Bloccaggio standard corrispondente L-POEV 160KA-FI-FA

Ruota con supporto fisso corrispondente B-POEV 160KA-FA

Ruota utilizzata POEV 160/12KA