

P 401/20-90R

Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526254834
 ID 254839
 Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
- lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	400 mm
Radbreite	∟	100 mm
Reifenmaß		4.00-8
Plyrating	≡	2
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	250 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	250 kg
Reifendruck / Luftdruck	☼	2.0 / 30 bar / psi
Lagerart	◎	Rollenlager
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)	·∩·	90 mm
Profil		Rillenprofil
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht	⊞	2.9 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	Ⓣ	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Elektrisch ableitend	Ⓣ	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	Ⓢ	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×

Belagshärte

■ □ □ □ □ 60 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ □ □ gut

Verschleißresistenz

■ ■ □ □ □ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

