Scheda prodotto

BK-SPO 100K-3

Ruota con supporto fisso in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate in poliammide

EAN 4047526267612
ID 267617
Nomenclatura doganale 87169090

Made in Germany

Supporto: serie BK
- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie SPO
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Durezza dell'anello / rivestimento
70 Shore D

Forza di spinta
eccellente

Resistenza all'usura
buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra
accettabile

Data tecnici:

Ø ruota (D)		100 mm
Larghezza ruota		37 mm
Portata a 4 km/h		350 kg
Portata (statica)		875 kg
Tipo di scorrimento		cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)		130 mm
Dimensioni piastra		140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio		105 x 75–80 mm
Ø foro centrale		11 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		70 Shore D
Peso unitario		0.9 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica		✗
Elettro-conduttivo		✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature		✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗



Riferimenti prodotto

Ruota con supporto girevole corrispondente LK-SPO 100K-3

Ruota utilizzata SPO 100/15K