Scheda prodotto

L-POEV 125KA-ST-FA

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "st op-top", ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sin tetico, con parafili in acciaio

EAN 4047526028602
ID 28605
Nomenclatura doganale 87169090

Made in Germany

Supporto: serie L
- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POEV
- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore nero
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:
- con parafili in materiale sintetico, piccolo
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Blickle EasyRoll

Durezza dell'anello / rivestimento
65 Shore A

Forza di spinta
molto buono

Resistenza all'usura
buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra
molto buono

Data tecnici:

Ø ruota (D)		125 mm
Larghezza ruota		37 mm
Portata a 4 km/h		250 kg
Portata (statica)		625 kg
Tipo di scorrimento		cuscinetto a sfere (C)
Altezza totale (H)		150 mm
Dimensioni piastra		100 x 85 mm
Interasse fori di fissaggio		80 x 60 mm
Ø foro centrale		9 mm
Disassamento (F)		38 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario		1.2 kg
Antitraccia		×
Non macchia al contatto		×
Versione antistatica		×
Elettro-conduttivo		×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature		×





Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×
Adatto per lavaggio a macchina		×

Riferimenti prodotto

Ruota con supporto fisso corrispondente B-POEV 125KA-FA

Ruota con supporto girevole corrispondente L-POEV 125KA-FA

Ruota utilizzata POEV 125/8KA