Scheda prodotto

LKRA-VPA 125K-GS12

Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con codolo filettato, ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico

EAN 4047526292669
ID 292664
Nomenclatura doganale 83022000

Made in Germany

Supporto: serie LKRA
- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VPA
- anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
- centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva "-EL", resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)		125 mm
Larghezza ruota		25 mm
Portata a 3 km/h		100 kg
Portata (statica)		250 kg
Tipo di scorrimento		cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)		158 mm
Lunghezza perno		30 mm
Filettatura		M12
Disassamento (F)		40 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		60 °C
Durezza del rivestimento/anello		80 Shore A
Peso unitario		0.7 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica		✗
Elettro-conduttivo		✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature		✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗

Durezza dell'anello / rivestimento
■■■□□ 80 Shore A

Forza di spinta
■■■□□ buono

Resistenza all'usura
■□□□□ sufficiente

Protezione del pavimento / facilità di manovra
■■■■□ molto buono





Riferimenti prodotto

Bloccaggio standard corrispondente LKRA-VPA 125K-FI-GS12

Ruota con supporto fisso corrispondente BKRA-VPA 125K

Ruota utilizzata VPA 125/8K