

## BK-RD 100R-1-VLI

**Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge, spurlos grau**

EAN 4047526305024  
ID 305029  
Zolltarifnummer 87169090



**Gehäuse:** Serie BK

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie RD

- Reifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 56 Shore A, Farbe grau
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Sonstige Eigenschaften:**

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C



**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	⊙	100 mm
Radbreite	∟	30 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	250 kg
Lagerart	⊙	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	⊕	130 mm
Plattengröße	⊞	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	⊞	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⊕	9 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		56 Shore A
Stückgewicht	⊞	0.8 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⊞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗

**Belagshärte**

■ □ □ □ □ 56 Shore A

**Rollwiderstand**


■ ■ ■ □ □ gut

**Verschleißresistenz**

■ ■ □ □ □ befriedigend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ □ sehr gut



## Produktreferenzen



**Zugehörige Lenkrolle LK-RD 100R-1-VLI**



**Verwendetes Rad RD 100/15R-VLI**