

BKPA-VPA 126K-FA

Ruota con supporto istituzionale fisso con piastra da avvitare, ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico, con parafile in acciaio

EAN 4047526345327

ID 345322

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie BKPA

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie VPA

- anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
- centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva "-EL", resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	🌀	125 mm
Larghezza ruota	⏏	32 mm
Portata a 3 km/h	🚚	120 kg
Portata (statica)	🚚	300 kg
Tipo di scorrimento	🌀	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	📏	161 mm
Dimensioni piastra	📏	90 x 66 mm
Interasse fori di fissaggio	📏	75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø foro centrale	📏	8.5 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		60 °C
Durezza del rivestimento/anello		80 Shore A
Peso unitario	📏	0.8 kg
Antitraccia	✓	
Non macchia al contatto	✓	
Versione antistatica	✗	
Elettro-conduttivo	✗	
Resistente alla corrosione	✗	
Versione per alte temperature	✗	
Rivestimento resistente all'idrolisi	✗	
Adatto per autoclave	✗	
Adatto per lavaggio a macchina	✗	



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Forza di spinta


■ ■ ■ ■ □ □ buono

Resistenza all'usura

■ □ □ □ □ sufficiente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ molto buono



Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente LKPA-
VPA 126K-FA**



Ruota utilizzata VPA 126/8K