Fiche technique du produit

BH-SVS 80K

Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue super fortes charges en acier plein

EAN 4047526350352
ID 350355
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série BH
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

Roue : série SVS
- acier d'amélioration, dureté 190–230 HB, surface de roulement légèrement bombée

Autres caractéristiques :
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +120 °C
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats

Dureté du revêtement
190–230 HB

Résistance au roulage
excellent

Résistance à l'usure
excellent

Bruits de roulage / Protection du sol
passable

Données techniques:

Ø roue (D)		80 mm
Largeur de roue		40 mm
Capacité de charge à 3 km/h		700 kg
Capacité de charge à 4 km/h		700 kg
Capacité de charge (statique)		1 750 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		120 mm
Dimensions de la platine		100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation		80 x 60 mm
Ø trou de fixation		9 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		120 °C
Dureté du revêtement		190–230 HB
Poids de la pièce		2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✓
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗



Références du produit

Roulette pivotante correspondante LH-SVS 80K

Roue utilisée SVS 80/20K