

BH-SE 250K

Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

EAN 4047526003685

ID 3681

Code douanier 87169090



Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

Roue : série SE

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : tôle d'acier de forte épaisseur, avec moyeu tube acier, peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	🌀	250 mm
Largeur de roue	⏏	63 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	850 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	2 125 kg
Type de moyeu	🌀	roulement à billes
Hauteur totale (H)	📏	295 mm
Dimensions de la platine	📏	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	📏	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	📏	11 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⚖	5,3 kg
Non tachant	✖	
Non marquant par contact	✖	
Antistatique	🔌	✖
Conductible d'électricité	🔌	✖
Résistant à la corrosion	✖	
Hautes températures	🔥	✖
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✖	
Compatible autoclave	✖	
Compatible avec lavage en machine	✖	



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LH-SE 250K



Roue utilisée SE 250/25K