Scheda prodotto

RD 200/20K

Ruota con anelli in gomma a due componenti “Blickle Comfort”, con centro ruota in lamiera d’acciaio

EAN 4047526036935
ID 36939
Nomenclatura doganale 87169090

Made in Germany

Anello:
- gomma a due componenti “Blickle Comfort”, durezza 65 Shore A
- strato di base in gomma dura e fascia altamente elastica
- non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
- comfort di guida e portata maggiori rispetto alla gomma standard
- bassa forza di spinta
- colore nero

Centro ruota:
- lamiera d’acciaio
- robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione
- zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:
- resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C
- Versione avvitata

Blickle Comfort

Durezza dell’anello / rivestimento
65 Shore A

Forza di spinta
buono

Resistenza all’usura
accettabile

Protezione del pavimento / facilità di manovra
molto buono

Data tecnici:

Ø ruota (D)		200 mm
Larghezza ruota		50 mm
Portata a 4 km/h		350 kg
Portata (statica)		875 kg
Tipo di scorrimento		cuscinetto a sfere
Ø foro mozzo (d)		20 mm
Lunghezza mozzo (T1)		60 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario		2 kg
Antitraccia		×
Non macchia al contatto		×
Versione antistatica		×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Elettro-conduttivo		×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature		×
Rivestimento resistente all’idrolisi		×
Adatto per autoclave		×