

PK 400/25-75G

Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526040703
ID 40709
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, mit Schlauch
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +40 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	🌀	400 mm
Radbreite	↕	100 mm
Reifenmaß		4.00-8
Plyrating	📏	2
Tragfähigkeit bei 4 km/h	🚚	250 kg
Tragfähigkeit (statisch)	🚚	250 kg
Reifendruck / Luftdruck	🔍	2.0 / 30 bar / psi
Lagerart	🌀	Gleitlager
Achsloch-Ø (d)		25 mm
Nabenlänge (T1)	⋮	75 mm
Profil	📏	Rillenprofil
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		40 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht	📏	2.1 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

🟩 🟨 🟨 🟨 🟨 60 Shore A

Rollwiderstand

🟩 🟩 🟩 🟨 🟨 gut

Verschleißresistenz

🟩 🟩 🟨 🟨 🟨 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

🟩 🟩 🟩 🟩 🟩 hervorragend

