Produktdatenblatt

PA 402/4

Anflanschrad mit Luftreifen und Stahlblechfelge

EAN 4047526040741
ID 40741
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany

Reifen:
- Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 2 bis 10 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:
- Stahlblech, gepresst
- verschraubt oder geschweißt
- Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraublöchern
- Anschraublöcher mit Kugelbundsenkungen
- lackiert, Farbe silber
- ab Rad-Ø 420 mm: galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:
- Montage mittels Kugelbundschrauben und Kugelbundmuttern nach DIN 74361
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei reduzierter Tragfähigkeit

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		400 mm
Radbreite		100 mm
Reifenmaß		4.00-8
Plyrating		2
Tragfähigkeit bei 4 km/h		250 kg
Tragfähigkeit bei 25 km/h		100 kg
Tragfähigkeit (statisch)		625 kg
Reifendruck / Luftdruck		2.0 / 30 bar / psi
Lagerart		Flansch
Profil		Blockprofil
Anzahl Anschraublöcher		4
Anschraubloch-Ø		14.5 mm
Mittelloch-Ø (d)		60 mm
Lochkreis-Ø (d1)		100 mm
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht		3.1 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch		×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×

Belagshärte
60 Shore A

Rollwiderstand
gut

Verschleißresistenz
befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
hervorragend



Elektrisch ableitend		×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig		×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×