

LKRA-PATH 80G-11-E12

Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con espansore in metallo, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

EAN 4047526414580

ID 414581

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LKRA

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PATH

- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☞	80 mm
Larghezza ruota	⏏	32 mm
Portata a 3 km/h	⏏	120 kg
Portata (statica)	⏏	300 kg
Tipo di scorrimento	☉	foro passante
Altezza totale (H)	⏏	111 mm
Dimensione interna tubo	☞	20–25 mm
Disassamento (F)	⏏	40 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		94 Shore A
Peso unitario	⏏	0.6 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	☞	×
Elettro-conduttivo	☞	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	☞	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×
Adatto per lavaggio a macchina		×



Durezza dell'anello / rivestimento

■■■■■□ 94 Shore A

Forza di spinta


■■■■■□ molto buono

Resistenza all'usura

■■■■■□ molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■■■■■□ buono



Riferimenti prodotto



**Bloccaggio standard corrispondente LKRA-PATH
80G-11-FI-E12**



Ruota utilizzata PATH 80/12G