

FTH 34x16/8-7K

Ruota guida con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®

EAN 4047526463731

ID 463737

Nomenclatura doganale 83022000



Rivestimento:

- elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A
- bassa forza di spinta
- elevata resistenza all'abrasione
- elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
- colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- rivestimento colato direttamente sul cuscinetto a sfere
- ottimo collegamento chimico

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
- le specifiche delle portate si riferiscono ad applicazioni senza ostacoli



Data tecnici:

Ø ruota (D)	🌀	34 mm
Larghezza ruota	⏏	16 mm
Portata a 4 km/h	🚚	35 kg
Portata (statica)	🚚	90 kg
Tipo di scorrimento	🌀	cuscinetto a sfere
Cuscinetto a sfere		608 2RS
Ø foro mozzo (d)		8 mm
Lunghezza d'incastro (T5)	🔗	7 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario	📦	0.1 kg
Antitraccia	✓	
Non macchia al contatto	✓	
Versione antistatica	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Elettro-conduttivo	⚡	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	🔥	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×

Durezza dell'anello / rivestimento

 92 Shore A

Forza di spinta

 molto buono

Resistenza all'usura

 molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

 buono
