

POEV 100/12R-SG

Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio

EAN 4047526464172

ID 464172

Nomenclatura doganale 87169090



Anello:

- gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A
- ottimo comfort di guida
- non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
- bassa forza di spinta
- colore grigio, antitraccia
- vulcanizzata sul corpo ruota

Corpo ruota:

- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
- colore nero

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C



Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	100 mm
Larghezza ruota	∩	32 mm
Portata a 4 km/h	⊕	200 kg
Portata (statica)	⊕	500 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a rullini
Ø foro mozzo (d)		12 mm
Lunghezza mozzo (T1)	∩	45 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	⊕	0.2 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Elettro-conduttivo	⚡	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⊕	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×

Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Forza di spinta

■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ □ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ molto buono

