

GTH 402/40K

Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

EAN 4047526478667

ID 478669

Nomenclatura doganale 87169090



Rivestimento:

- elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A
- bassa forza di spinta
- elevata resistenza all'abrasione
- elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
- colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

- robusta ghisa grigia
- con ingrassatore
- verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C



Data tecnici:

Ø ruota (D)	⊕	400 mm
Larghezza ruota	⊥	80 mm
Portata a 4 km/h	⊕	3'000 kg
Portata a 6 km/h	⊕	2'400 kg
Portata a 10 km/h	⊕	1'500 kg
Portata (statica)	⊕	7'500 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere
Ø foro mozzo (d)		40 mm
Lunghezza mozzo (T1)	⊖	90 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario	⊕	24.7 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	ⓧ	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Elettro-conduttivo	ⓧ	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	ⓧ	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗

Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Forza di spinta

■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ □ eccellente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ □ buono

