

BO-G 150G

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota in ghisa

EAN 4047526049362

ID 49361

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie BO

- costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie G

- robusta ghisa grigia, durezza 180–220 HB, ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

- resistenza a molti agenti aggressivi
- considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
- garantire una lubrificazione adeguata ad intervalli regolari per la versione con foro passante
- lubrificare in base alla temperatura di applicazione

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	150 mm
Larghezza ruota	∟	50 mm
Portata a 4 km/h	⚖	900 kg
Portata (statica)	⚖	2'250 kg
Tipo di scorrimento	☉	foro passante
Altezza totale (H)	⊕	200 mm
Dimensioni piastra	📏	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	📏	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	☉	11 mm
Resistenza termica min		-30 °C
Resistenza termica max		130 °C
Durezza del rivestimento/anello		180–220 HB
Peso unitario	⚖	4.8 kg
Antitraccia	✗	
Non macchia al contatto	✓	
Versione antistatica	⚡ ✗	
Elettro-conduttivo	⚡ ✓	
Resistente alla corrosione	✗	
Versione per alte temperature	🔥 ✓	
Rivestimento resistente all'idrolisi	✗	
Adatto per autoclave	✗	
Adatto per lavaggio a macchina	✗	



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ 180–220 HB

Forza di spinta


■ ■ ■ ■ ■ eccellente

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ eccellente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ □ □ □ □ sufficiente



Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente LO-G
150G**



Ruota utilizzata G 150/20G