

LH-POTH 125G-3-ST

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "sto p-top", ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide per alte portate

EAN 4047526051464

ID 51466

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LH

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temperate dalla forma speciale**

Ruota: serie POTH

- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	⌀	125 mm
Larghezza ruota	∟	40 mm
Portata a 4 km/h	⚖	350 kg
Portata (statica)	⚖	875 kg
Tipo di scorrimento	⊙	foro passante
Altezza totale (H)	⊘	165 mm
Dimensioni piastra	⊞	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Disassamento (F)	⌀	45 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		94 Shore A
Peso unitario	⚖	2.3 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	×
Elettro-conduttivo	⚡	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⚡	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Forza di spinta

■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ □ buono



Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



Ruota con supporto fisso corrispondente BH-POTH 125G-3



Ruota con supporto girevole corrispondente LH-POTH 125G-3



Ruota utilizzata POTH 125/15G