

BH-ALEV 100K-1

Ruota con supporto fisso in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in alluminio

EAN 4047526562199

ID 562199

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie BH

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie ALEV

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore nero
- corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C



Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	100 mm
Larghezza ruota	⊥	40 mm
Portata a 4 km/h	⚖	200 kg
Portata (statica)	⚖	500 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⊕	140 mm
Dimensioni piastra	⊞	100 x 85 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	80 x 60 mm
Ø foro centrale	⊕	9 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	⚖	1.1 kg
Antitraccia	✗	
Non macchia al contatto	✗	
Versione antistatica	⚡	✗
Elettro-conduttivo	⚡	✗
Resistente alla corrosione	✗	
Versione per alte temperature	⚡	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi	✗	
Adatto per autoclave	✗	
Adatto per lavaggio a macchina	✗	

Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Forza di spinta


■ ■ ■ ■ ■ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ ■ molto buono



Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente LH-
ALEV 100K-1**



Ruota utilizzata ALEV 100/15K