

## B-POEV 100G

**Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper**

**EAN** 4047526577216

**ID** 577213

**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C



**Technische Daten:**

|                              |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 100 mm      |
| Radbreite                    | ⊥ | 32 mm       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 200 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 500 kg      |
| Lagerart                     | ⦿ | Gleitlager  |
| Gesamthöhe (H)               | ⊕ | 125 mm      |
| Plattengröße                 | 📏 | 100 x 85 mm |
| Schraublochentfernung        | 🔧 | 80 x 60 mm  |
| Schraubloch-Ø                | ⚪ | 9 mm        |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -25 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 80 °C       |
| Belagshärte                  |   | 65 Shore A  |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0.6 kg      |
| Spurlos                      | ✗ |             |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✗ |             |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗           |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗           |
| Korrosionsbeständig          | ✗ |             |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗           |
| Laufbelag hydrolysebeständig | ✗ |             |
| Autoklaventauglich           | ✗ |             |
| Waschmaschinentauglich       | ✗ |             |

**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

**Rollwiderstand**


■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

**Verschleißresistenz**

■ ■ ■ ■ ■ gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut



## Produktreferenzen



**Zugehörige Lenkrolle LE-POEV 100G**



**Verwendetes Rad POEV 100/12G**