

BSD-GTH 200K-35

Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

EAN 4047526607906

ID 607903

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie BSD

- costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6 o verniciato, rosso

Ruota: serie GTH

- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: robusta ghisa grigia
- con ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
- Ruote con supporto fisso: lato lungo della piastra parallelo all'assale



Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	200 mm
Larghezza ruota	∟	50 mm
Numero di ruote		2
Portata a 4 km/h	⊞	1'800 kg
Portata (statica)	⊞	4'500 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	∅	260 mm
Dimensioni piastra	⊞	175 x 140 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	140 x 105 mm
Ø foro centrale	⊞	14 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario	⊞	12.2 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	✗
Elettro-conduttivo	⊞	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⊞	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗

Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Forza di spinta


■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ □ eccellente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ □ buono



Riferimenti prodotto



Ruota con supporto girevole corrispondente LSD-GTH 200K-35



Ruota utilizzata GTH 200/25K