Scheda prodotto

BSD-GTH 360K

Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa



EAN 4047526618407
ID 618405
Nomenclatura doganale 87169090

Made in Germany

Supporto: serie BSD
- costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6 o verniciato, rosso

Ruota: serie GTH
- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: robusta ghisa grigia
- con ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
- Ruote con supporto fisso: lato lungo della piastra parallelo all'assale

Blickle Extrathane®

Durezza dell'anello / rivestimento
92 Shore A

Forza di spinta
molto buono

Resistenza all'usura
eccellente

Protezione del pavimento / facilità di manovra
buono

Data tecnici:

Ø ruota (D)		360 mm
Larghezza ruota		75 mm
Numero di ruote		2
Portata a 4 km/h		4'500 kg
Portata (statica)		11'250 kg
Tipo di scorrimento		cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)		450 mm
Dimensioni piastra		255 x 200 mm
Interasse fori di fissaggio		210 x 160 mm
Ø foro centrale		18 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario		52.7 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica		✗
Elettro-conduttivo		✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature		✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗



Riferimenti prodotto



Ruota con supporto girevole corrispondente LSD-GTH 360K

Ruota utilizzata GTH 360/40K