

## BK-ALST 100K-3

**Ruota con supporto fisso in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in alluminio**

EAN 4047526675042

ID 675041

Nomenclatura doganale 87169090



**Supporto:** serie BK

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

**Ruota:** serie ALST

- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

**Altre caratteristiche:**

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C



**Data tecnici:**

Ø ruota (D)	☉	100 mm
Larghezza ruota	⏊	40 mm
Portata a 4 km/h	⚖	320 kg
Portata (statica)	⚖	800 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⌀	130 mm
Dimensioni piastra	📏	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	📏	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		75 Shore A
Peso unitario	⚖	1 kg
Antitraccia	✓	
Non macchia al contatto	✓	
Versione antistatica	⚡	×
Elettro-conduttivo	⚡	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	🔥	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×
Adatto per lavaggio a macchina		×

**Durezza dell'anello / rivestimento**

■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

**Forza di spinta**


■ ■ ■ ■ □ molto buono

**Resistenza all'usura**

■ ■ ■ ■ □ molto buono

**Protezione del pavimento / facilità di manovra**

■ ■ ■ ■ □ molto buono



## Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente LK-ALST 100K-3**



**Ruota utilizzata ALST 100/15K**