

BH-GST 200K

Ruota con supporto fisso in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in ghisa

EAN 4047526689704

ID 689703

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie BH

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie GST

- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore dal Ø ruota 160 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C



Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	200 mm
Larghezza ruota	∟	50 mm
Portata a 4 km/h	⊞	800 kg
Portata (statica)	⊞	2'000 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⌀	245 mm
Dimensioni piastra	☞	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	☞	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		75 Shore A
Peso unitario	⊞	5.3 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	☞	✗
Elettro-conduttivo	☞	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	☞	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗

Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

Forza di spinta


■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ □ molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ molto buono



Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente LUH-
GST 200K**



Ruota utilizzata GST 200/20K