Scheda prodotto

LEZ-PO 160G-27-FI

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio con fissaggio a codolo, con sistema di bloccaggio "stop-fix", ruota in poliammide

EAN 4047526694661
ID 694661
Nomenclatura doganale 87169090

Made in Germany

Supporto: serie LEZ
- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
- avvitato e bloccato con codolo a clip e perno centrale in acciaio

Ruota: serie PO
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)		160 mm
Larghezza ruota		50 mm
Portata a 4 km/h		300 kg
Portata (statica)		750 kg
Tipo di scorrimento		foro passante
Altezza totale (H)		195 mm
Ø codolo		27 mm
Lunghezza codolo		60 mm
Disassamento (F)		46 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		70 Shore D
Peso unitario		2.2 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica		✗
Elettro-conduttivo		✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature		✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗

Durezza dell'anello / rivestimento
■■■■■ 70 Shore D

Forza di spinta
■■■■■ eccellente

Resistenza all'usura
■■■□□ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra
■■□□□ accettabile





Riferimenti prodotto

Ruota con supporto girevole corrispondente LEZ-PO 160G-27

Ruota utilizzata PO 160/20G