Scheda prodotto

BKX-POTH 160G

Ruota con supporto fisso in acciaio inox per alte portate con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide per alte portate

EAN 4047526004552
ID 739479
Nomenclatura doganale 87169090

Made in Germany

Supporto: serie BKX
- acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
- tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie POTH
- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Durezza dell'anello / rivestimento
94 Shore A

Forza di spinta
molto buono

Resistenza all'usura
molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra
buono



Data tecnici:

Ø ruota (D)		160 mm
Larghezza ruota		45 mm
Portata a 4 km/h		550 kg
Portata (statica)		1'375 kg
Tipo di scorrimento		foro passante
Altezza totale (H)		202 mm
Dimensioni piastra		140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio		105 x 75–80 mm
Ø foro centrale		11 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		94 Shore A
Peso unitario		1.8 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica		✗
Elettro-conduttivo		✗
Resistente alla corrosione		✓
Versione per alte temperature		✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗

Riferimenti prodotto

Ruota con supporto girevole corrispondente LKX-POTH 160G

Ruota utilizzata POTH 160/20G