

P 262/20-50K-SG

Roue avec bandage pneumatique avec jante en tôle d'acier, non tachant, gris

EAN 4047526068394

ID 739995

Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- bandage pneumatique, profil à crampons, dureté 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, avec chambre à air
- grand confort de roulage
- protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
- couleur gris, non tachant

Jante :

- tôle d'acier, emboutie
- avec moyeu tube acier soudé
- électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +50 °C
- les dimensions de roue ou de bandage s'appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement
- vitesses possibles jusqu'à max. 16 km/h pour les roues à roulement à billes et capacité de charge réduite

Données techniques:

Ø roue (D)		260 mm
Largeur de roue		85 mm
Dimensions du bandage		3.00-4
Plyrating		2
Capacité de charge à 4 km/h		150 kg
Capacité de charge à 16 km/h		100 kg
Capacité de charge (statique)		150 kg
Pression de gonflage		2.0 / 30 bar / psi
Type de moyeu		roulement à billes
Ø alésage (d)		20 mm
Longueur du moyeu (T1)		50 mm
Profil		profil à crampons
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		50 °C
Dureté du revêtement		60 Shore A
Poids de la pièce		2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×



Dureté du revêtement

 60 Shore A

Résistance au roulage


 bien

Résistance à l'usure

 satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

 excellent



Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×
Compatible autoclave	×