

BX-POTH 160XK

Ruota con supporto fisso in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide per alte portate

EAN 4047526006426

ID 741609

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie BX

- acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
- tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie POTH

- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	160 mm
Larghezza ruota	45 mm
Portata a 4 km/h	400 kg
Portata (statica)	1'000 kg
Tipo di scorrimento	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	195 mm
Dimensioni piastra	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	11 mm
Resistenza termica min	-25 °C
Resistenza termica max	70 °C
Durezza del rivestimento/anello	94 Shore A
Peso unitario	1.6 kg
Antitraccia	✓
Non macchia al contatto	✓
Versione antistatica	✗
Elettro-conduttivo	✗
Resistente alla corrosione	✓
Versione per alte temperature	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi	✗
Adatto per autoclave	✗
Adatto per lavaggio a macchina	✗



Durezza dell'anello / rivestimento

94 Shore A

Forza di spinta

molto buono

Resistenza all'usura

molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

buono



Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente LX-
POTH 160XK**