

BKRA-POA 125G

Ruota con supporto istituzionale fisso con foro centrale, ruota in poliammide

EAN 4047526110093

ID 743717

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie BKRA

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POA

- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C



Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	125 mm
Larghezza ruota	∩	32 mm
Portata a 3 km/h	⊞	120 kg
Portata (statica)	⊞	300 kg
Tipo di scorrimento	☉	foro passante
Altezza totale (H)	∅	158 mm
Ø piastra	⊞	57 mm
Foro centrale	☉	13 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		70 Shore D
Peso unitario	⊞	0.4 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	×
Elettro-conduttivo	⊞	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⊞	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×
Adatto per lavaggio a macchina		×

Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Forza di spinta


■ ■ ■ ■ ■ eccellente

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ □ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ □ □ □ accettabile



Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente LKRA-
POA 125G**



Ruota utilizzata POA 125/12G