Scheda prodotto

LKRA-TPA 126G-11-FI-ELS-E12

Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con espansore in metallo, con sistema di bloccaggio “stop-fix ”, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, elettro-conduttiva, antitraccia

EAN 4047526033767
ID 750719
Nomenclatura doganale 87169090

Made in Germany

Supporto: serie LKRA
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie TPA
- rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
- corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, PATH
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 10^4 Ω

Durezza dell’anello / rivestimento
■■■□□ 85 Shore A

Forza di spinta
■■■■□ molto buono

Resistenza all’usura
■■□□□ accettabile

Protezione del pavimento / facilità di manovra
■■■□□ buono

Data tecnici:

Ø ruota (D)		125 mm
Larghezza ruota		32 mm
Portata a 3 km/h		80 kg
Portata (statica)		200 kg
Tipo di scorrimento		foro passante
Altezza totale (H)		161 mm
Dimensione interna tubo		20–25 mm
Disassamento (F)		40 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		60 °C
Durezza del rivestimento/anello		85 Shore A
Peso unitario		0.8 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✗
Versione antistatica		✗
Elettro-conduttivo		✓
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature		✗
Rivestimento resistente all’idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗





Riferimenti prodotto

Ruota con supporto girevole corrispondente LKRA-TPA 126G-11-ELS-E12

Ruota utilizzata TPA 126/12G-ELS