

LRA-TPA 50G-FI-ELS-E05

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, version électro-conductrice, non ta chant

EAN 4047526042257

ID 751096

Code douanier 83022000



Monture : série LRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

∅ roue (D)	⊕	50 mm
Largeur de roue	⊥	19 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⊕	30 kg
Capacité de charge (statique)	⊕	75 kg
Type de moyeu	⊙	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊕	72 mm
Dimension intérieure du tube	⊕	35–40 mm
ProductDetail.TechnicalData.InnerPipeDimensionSquareTube		29–32 mm
Déport (F)	⊕	24 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		85 Shore A
Poids de la pièce	⊕	0,3 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✗	
Antistatique	⚡ ✗	
Conductible d'électricité	⚡ ✓	
Résistant à la corrosion	✗	
Hautes températures	⊕ ✗	
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗	
Compatible autoclave	✗	



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ □ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ □ □ □ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien



Références du produit



Roulette fixe correspondante BRA-TPA 50G-ELS



Roulette pivotante correspondante LRA-TPA 50G-ELS-E05



Roue utilisée TPA 50/8G-ELS