

POTH 125/8KAD

Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide per alte portate, con parafile in materiale sintetico

EAN 4047526068998

ID 752354

Nomenclatura doganale 87169090



Rivestimento:

- poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A
- forza di spinta e resistenza alla rotazione basse
- elevata resistenza all'abrasione
- colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- fusione ad accoppiamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
- colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

- parafile piccolo

con guarnizione del cuscinetto a sfere supplementare

- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☞	125 mm
Larghezza ruota	⌈	40 mm
Portata a 4 km/h	Ⓢ	350 kg
Portata (statica)	Ⓢ	875 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere (C)
Ø foro mozzo (d)		8 mm
Lunghezza mozzo (T1)	⋈	46 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		94 Shore A
Peso unitario	Ⓢ	0.4 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	Ⓢ	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Elettro-conduttivo	Ⓢ	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	Ⓢ	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Forza di spinta

■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ □ buono

