Fiche technique du produit

BS-GB 504K

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

EAN 4047526112530
ID 754229
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série BS
- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé
- électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6

Roue : série GB
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 150 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Blickle Besthane®

Dureté du revêtement
92 Shore A

Résistance au roulage
excellent

Résistance à l'usure
excellent

Bruits de roulage / Protection du sol
bien

Données techniques:

Ø roue (D)		500 mm
Largeur de roue		150 mm
Capacité de charge à 4 km/h		7 500 kg
Capacité de charge (statique)		18 750 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		630 mm
Dimensions de la platine		400 x 300 mm
Entraxe trous de fixation		340 x 240 mm
Ø trou de fixation		26 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		118 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✓
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗