

BS-VLE 530K

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique

EAN 4047526112622
ID 754248
Code douanier 87169090



Monture : série BS

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé
- électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6

Roue : série VLE

- bandage : caoutchouc plein super élastique, dureté 70 Shore A, couleur noir
- bandage 3 composants, insert haute élasticité, surface de roulement résistante à l'usure
- jante : tôle d'acier lourde, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- anti-crevaisson, sans entretien
- Les dimensions de bandage ou de roue s'appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, et peuvent varier en fonctionnement

Données techniques:

Ø roue (D)	⊕	525 mm
Largeur de roue	∟	140 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊕	1 885 kg
Capacité de charge à 6 km/h	⊕	1 885 kg
Capacité de charge (statique)	⊕	5 655 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes
Profil	≡	profil à crampons
Hauteur totale (H)	⌀	618 mm
Dimensions de la platine	⊠	255 x 220 mm
Entraxe trous de fixation	⊠	210 x 160 mm
Ø trou de fixation	⊕	18 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore A
Poids de la pièce	⊕	54 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique	⊕	×
Conductible d'électricité	⊕	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊕	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×



Dureté du revêtement

■ ■ ■ □ □ □ 70 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ □ □ bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ □ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LS-VLE 530K



Roue utilisée VLE 530/45-120K