Scheda prodotto

LH-G 100K-3

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota in ghisa

EAN 4047526081829
ID 754596
Nomenclatura doganale 87169090

Made in Germany

Supporto: serie LH
- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**

Ruota: serie G
- robusta ghisa grigia, durezza 180–220 HB, ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:
- resistenza a molti agenti aggressivi
- considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
- lubrificare in base alla temperatura di applicazione

Durezza dell'anello / rivestimento
■■■■■ 180–220 HB

Forza di spinta
■■■■■ eccellente

Resistenza all'usura
■■■■■ eccellente

Protezione del pavimento / facilità di manovra
■□□□□ sufficiente

Data tecnici:

Ø ruota (D)		100 mm
Larghezza ruota		35 mm
Portata a 4 km/h		400 kg
Portata (statica)		1'000 kg
Tipo di scorrimento		cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)		140 mm
Dimensioni piastra		140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio		105 x 75–80 mm
Ø foro centrale		11 mm
Disassamento (F)		45 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		120 °C
Durezza del rivestimento/anello		180–220 HB
Peso unitario		2.8 kg
Antitraccia		✕
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica		✕
Elettro-conduttivo		✓
Resistente alla corrosione		✕
Versione per alte temperature		✕
Rivestimento resistente all'idrolisi		✕
Adatto per autoclave		✕
Adatto per lavaggio a macchina		✕





Riferimenti prodotto

Bloccaggio standard corrispondente LH-G 100K-3-FI

Ruota con supporto fisso corrispondente BH-G 100K-3

Ruota utilizzata G 100/15K