BI-G 80G

Hitzebeständig Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad aus Guss

EAN 4047526105853
ID 754881
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany

Gehäuse: Serie BI
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie G
- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
- Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
- Bei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzieren

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		80 mm
Radbreite		25 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		250 kg
Tragfähigkeit bei +70° C		250 kg
Tragfähigkeit (statisch)		625 kg
Lagerart		Gleitlager
Gesamthöhe (H)		102 mm
Plattengröße		100 x 85 mm
Schraublochentfernung		80 x 60 mm
Schraubloch-Ø		9 mm
Temperaturbeständigkeit min		-100 °C
Temperaturbeständigkeit max		600 °C
Belagshärte		180–220 HB
Stückgewicht		0.8 kg
Spurlos		✕
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✕
Elektrisch ableitend		✓
Korrosionsbeständig		✕
Hitzebeständig		✓
Laufbelag hydrolysebeständig		✕
Autoklaventauglich		✕
Waschmaschinentauglich		✕

Belagshärte
■■■■■ 180–220 HB

Rollwiderstand
■■■■■ hervorragend

Verschleißresistenz
■■■■■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
■□□□□ ausreichend



Produktreferenzen

Zugehörige Lenkrolle LI-G 80G



Verwendetes Rad G 80/12G