

BB 200x50/140

Anello con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®

EAN 4047526116606

ID 755723

Nomenclatura doganale 87169090



Rivestimento:

- elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A
- forza di spinta molto bassa
- **portata dinamica elevata**
- elevata resistenza all'abrasione
- elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
- colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
- ottimo collegamento chimico con il cilindro in acciaio
- per corpo ruota con diametro esterno tolleranza h11

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -30 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
- Per applicazioni senza ostacoli è garantita una portata maggiore



Data tecnici:

Ø ruota (D)		200 mm
Ø esterno (D)		200 mm
Ø interno (d)		140 mm
Larghezza ruota		50 mm
Portata a 4 km/h		1'000 kg
Portata a 6 km/h		910 kg
Portata a 10 km/h		550 kg
Portata a 16 km/h		300 kg
Portata (statica)		2'500 kg
Resistenza termica min		-30 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario		2.1 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica		✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Elettro-conduttivo		✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature		✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✓
Adatto per autoclave		✗

Durezza dell'anello / rivestimento

 92 Shore A

Forza di spinta

 eccellente

Resistenza all'usura

 eccellente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

 buono

