

BB 310x120/220

Bandage avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®

EAN 4047526116750

ID 755739

Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
- très faible résistance au roulage
- **haute capacité de charge dynamique**
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique à la frette acier
- pour corps de roue avec tolérance de diamètre extérieur h11

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Possibilité de capacités de charge nettement supérieures pour les applications sans obstacles.



Données techniques:

Ø roue (D)		310 mm
Ø extérieur (D)		310 mm
Ø intérieur (d)		220 mm
Largeur de roue		120 mm
Capacité de charge à 4 km/h		3 000 kg
Capacité de charge à 6 km/h		2 700 kg
Capacité de charge à 10 km/h		1 750 kg
Capacité de charge à 16 km/h		900 kg
Capacité de charge (statique)		7 500 kg
Résistance min. à la température		-30 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		12,6 kg
Non tachant		
Non marquant par contact		
Antistatique		×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		
Compatible autoclave		×

Dureté du revêtement

  92 Shore A

Résistance au roulage

 excellent

Résistance à l'usure

 excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

  bien

