

BRA-PATH 50G

Ruota con supporto istituzionale fisso con foro centrale, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

EAN 4047526117467

ID 757004

Nomenclatura doganale 83022000



Supporto: serie BRA

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie PATH

- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	50 mm
Larghezza ruota	⊥	19 mm
Portata a 3 km/h	⚖	75 kg
Portata (statica)	⚖	190 kg
Tipo di scorrimento	☉	foro passante
Altezza totale (H)	⊕	69 mm
Ø piastra	⊕	43 mm
Foro centrale	☉	11 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		94 Shore A
Peso unitario	⚖	0.1 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	×
Elettro-conduttivo	⚡	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	🔥	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×
Adatto per lavaggio a macchina		×



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Forza di spinta


■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ □ buono



Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente LRA-
PATH 50G**



Ruota utilizzata PATH 50/8G