Scheda prodotto

L-PATH 80KF

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico

EAN 4047526103217
ID 757028
Nomenclatura doganale 87169090

Made in Germany

Supporto: serie L
- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PATH
- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:
- con parafili in materiale sintetico, grande
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Durezza dell'anello / rivestimento
94 Shore A

Forza di spinta
molto buono

Resistenza all'usura
molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra
buono





Data tecnici:

Ø ruota (D)		80 mm
Larghezza ruota		32 mm
Portata a 4 km/h		150 kg
Portata (statica)		375 kg
Tipo di scorrimento		cuscinetto a sfere (C)
Altezza totale (H)		102 mm
Dimensioni piastra		100 x 85 mm
Interasse fori di fissaggio		80 x 60 mm
Ø foro centrale		9 mm
Disassamento (F)		38 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		94 Shore A
Peso unitario		0.6 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica		✗
Elettro-conduttivo		✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature		✗

Rivestimento resistente all’idrolisi		×
Adatto per autoclave		×
Adatto per lavaggio a macchina		×

Riferimenti prodotto

Bloccaggio standard corrispondente L-PATH 80KF-FI

Ruota con supporto fisso corrispondente B-PATH 80KF

Ruota utilizzata PATH 80/8KF