

BKRA-POA 100K

Apparate-Bockrolle mit Rückenloch, Rad aus Polyamid

EAN 4047526118242
ID 758389
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie BKRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie POA

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)		100 mm
Radbreite		30 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h		120 kg
Tragfähigkeit (statisch)		300 kg
Lagerart		Kugellager (C)
Gesamthöhe (H)		133 mm
Platten-Ø		57 mm
Rückenloch		13 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht		0.4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗

Belagshärte

 70 Shore D

Rollwiderstand


 hervorragend

Verschleißresistenz

 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 befriedigend



Produktreferenzen



Zugehörige Lenkrolle LKRA-POA 100K



Verwendetes Rad POA 100/8K