

BSD-SPO 160K-35

Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges en polyamide

EAN 4047526121747

ID 762937

Code douanier 87169090



Monture : série BSD

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivé jaune, sans Cr6 peint en rouge

Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- Roulettes fixes : côté long de la platine parallèle à l'axe de roue

Données techniques:

Ø roue (D)		160 mm
Largeur de roue		50 mm
Nombre de roues		2
Capacité de charge à 4 km/h		1 550 kg
Capacité de charge (statique)		3 875 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		220 mm
Dimensions de la platine		175 x 140 mm
Entraxe trous de fixation		140 x 105 mm
Ø trou de fixation		14 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		6,2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗



Dureté du revêtement

 70 Shore D

Résistance au roulage


 excellent

Résistance à l'usure

 bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LSD-SPO 160K-35



Roue utilisée SPO 160/20K