

POH 100/12-45G

Ruota in poliammide

EAN 4047526255763

ID 842846

Nomenclatura doganale 87169090



Ruota:

- poliammide resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, durezza 85 Shore D
- forza di spinta e resistenza alla rotazione eccellenti
- facile da manovrare su superfici lisce
- elevata resistenza all'abrasione
- colore naturale
- **adatto per autoclave** (foro passante e versione con cuscinetto a sfere in acciaio inox con grasso per alte temperature "-HXK")

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +170 °C
- temperatura forno per breve tempo fino a +200 °C, la temperatura ruota non deve superare +170 °C
- l'impiego prolungato ad alte temperature può provocare cambiamenti di colore, ma non influisce sulla portata




Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	100 mm
Larghezza ruota	⌞	30 mm
Portata a 4 km/h	⚖	240 kg
Portata a +70° C	⚖	240 kg
Portata a +170° C	⚖	160 kg
Portata (statica)	⚖	600 kg
Tipo di scorrimento	☉	foro passante
Ø foro mozzo (d)		12 mm
Lunghezza mozzo (T1)	⋈	45 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		170 °C
Durezza del rivestimento/anello		85 Shore D
Peso unitario	⚖	0.2 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Elettro-conduttivo	⚡	✗
Resistente alla corrosione		✓
Versione per alte temperature	🔥	✓
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✓

Durezza dell'anello / rivestimento

 85 Shore D

Forza di spinta

 eccellente

Resistenza all'usura

 buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

 accettabile
