

LE-TPA 127KF

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, con parafile in materiale sintetico

EAN 4047526125455

ID 845939

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LE

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie TPA

- rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
- corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

- con parafile in materiale sintetico, grande
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	125 mm
Larghezza ruota	⊥	32 mm
Portata a 4 km/h	⚖	125 kg
Portata (statica)	⚖	315 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere (C)
Altezza totale (H)	⊕	150 mm
Dimensioni piastra	☐	100 x 85 mm
Interasse fori di fissaggio	⚓	80 x 60 mm
Ø foro centrale	⌀	9 mm
Disassamento (F)	⊕	38 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		60 °C
Durezza del rivestimento/anello		85 Shore A
Peso unitario	⚖	0.7 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✗
Versione antistatica	⚡	✗
Elettro-conduttivo	⚡	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	🔥	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

Forza di spinta

■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ □ □ accettabile

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ buono



Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



Bloccaggio standard corrispondente LE-TPA 127KF-FI



Ruota con supporto fisso corrispondente B-TPA 127KF



Ruota utilizzata TPA 127/8KF