Produktdatenblatt

# LKRA-VPA 126G-11-EV17

## Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

**EAN** 4047526135911
**ID** 848382
**Zolltarifnummer** 87169090

Made in Germany

**Gehäuse:** Serie LKRA
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie VPA
- Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

**Sonstige Eigenschaften:**
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

**Technische Daten:**

| | | |
|---|---|---|
| Rad-Ø (D) | | 125 mm |
| Radbreite | | 32 mm |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | | 120 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | | 300 kg |
| Lagerart | | Gleitlager |
| Gesamthöhe (H) | | 161 mm |
| Rohrinnenmaß | | 32–38 mm |
| Ausladung (F) | | 40 mm |
| Temperaturbeständigkeit min | | -20 °C |
| Temperaturbeständigkeit max | | 60 °C |
| Belagshärte | | 80 Shore A |
| Stückgewicht | | 0.8 kg |
| Spurlos | | ✓ |
| Kontaktverfärbungsfrei | | ✓ |
| Antistatisch | | ✗ |
| Elektrisch ableitend | | ✗ |
| Korrosionsbeständig | | ✗ |
| Hitzebeständig | | ✗ |
| Laufbelag hydrolysebeständig | | ✗ |
| Autoklaventauglich | | ✗ |
| Waschmaschinentauglich | | ✗ |

**Belagshärte**
80 Shore A

**Rollwiderstand**
gut

**Verschleißresistenz**
ausreichend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**
sehr gut





# Produktreferenzen

**Zugehöriger Standard-Feststeller LKRA-VPA 126G-11-FI-EV17**

**Verwendetes Rad VPA 126/12G**